



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.1/2023

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami odolné při vyhoření sazí podle EN 13063-1

Výrobek: **Třívrstvý komínový systém Komín Levně Vent, Vent DUO**

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4:

Označení výrobce: **Třívrstvý komínový systém Komín Levně Vent, Vent DUO**

Použití: Třívrstvý komínový systém pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným tahem spalin do volného ovzduší. Výrobek splňuje základní požadavky dle zákona č.22/1997 Sb.a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., nařízení EP a rady EU č.305/2011.

Výrobce: E-TRADE JIČÍN, K Vápenkám 562, Jičín 50601

Zatřídění: EN 13063-3:2007 T600 N1 D3 G50

EN 13063-3:2007 T400 N1 W2 O50

Systém posouzení a ověřování stálosti vlastností: 2+

Oznámený subjekt: TZÚS Praha, s.p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15, Plzeň, NO 1020 provedli podle systému 2+ počáteční inspekci v místě výroby a inspekci systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v přílohách ZA norem EN 13063-3:2007 a byly vydány certifikáty systému řízení výroby č: 1020-CPR-030052808.

Základní charakteristiky	Harmonizované technické specifikace	
	EN 13063-3:2007	
Tepelná třída	600°C	400°C
Tlaková třída	N1	N1
Třída odolnosti proti kondenzátu	D	W
Třída odolnosti proti korozi	3	2
Třída odolnosti při vyhoření sazí	G	O
Vzdálenost od hořlavých materiálů	50 mm	50 mm
Tepelný odpor	R54,R59,R64 (160,180,200mm)	
Pevnost v tlaku komínové vložky	vyhovuje	
Pevnost v tlaku otevíracího dílu:	max.25m	
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky	M10	
Pevnost v tlaku komínového pláště	4MPa	
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště	5MPa	
Střední drsnost	r=0,0015	
Trvanlivost pevnosti v tlaku	vyhovuje	
Trvanlivost plynotěsnosti	N1	
Požární odolnost z vnějšku ven	NPD	
Mrázuvzdornost:	25 cyklů	
Zatížení větrem:	Max.výška 1,5m nad poslední podporou	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.Za výrobce:

KOMÍN
E-TRADE JIČÍN s.r.o.
K Vápenkám 562, Jičín 506 01
www.komin-levne.cz
IČ: 02702781, DIČ: CZ 02702781

Michaela Baldová jednatel

Jičín dne 31.8.2023